

## УКАЗАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 8-мм ФИЛЬМОКОПИИ

Каждая купленная Вами 8-мм фильмокопия проконтролирована предприятием-изготовителем и отвечает требованиям ТУ 19-83-79.

При просмотре 8-мм фильмокопий должны строго соблюдаться инструкции по использованию кинопроектора и эксплуатации фильмокопий.

Во избежание преждевременного выцветания красителей цветного изображения 8-мм цветных фильмокопий рекомендуется хранить их без доступа света в прохладном сухом месте.

Наиболее благоприятные температурно-влажностные условия хранения в помещениях должны быть следующие:

Относительная влажность - в пределах 45- 55%.

Температура - не выше 20°С.

Повышенная влажность (более 60%) и высокая температура могут привести к изменению цветового баланса изображения и даже к образованию плесени на плёнке. Рекомендуется хранить 8-мм фильмы плотно намотанными на бобины, последний виток должен быть закреплен липкой лентой или лейкопластырем.

Бобины с 8-мм фильмами целесообразно вкладывать в полиэтиленовые пакеты или во влагонепроницаемые коробки.

Длительное хранение в слишком сухом помещении, при относительной влажности ниже 40% может привести к чрезмерной хрупкости (ломкости) фильма, поэтому не рекомендуется также хранить 8-мм кинофильмы вблизи отопительных приборов (на расстоянии ближе 1,5 метра).

Нельзя хранить 8-мм фильмокопии в помещениях, куда могут проникать даже небольшие количества паров сероводорода, сернистого газа, аммиака и других химикатов, применяемых в разбрызгивателях (например, для борьбы с насекомыми), т. к. это приведет к медленному обесцвечиванию красителей.

Цветные 8-мм фильмокопии следует держать вдали от старых книг, которые могут быть поражены микроорганизмами, быстро развивающимися на желатиновом слое фильмокопии - особенно при повышенной влажности.

Так как в процессе хранения в неблагоприятных температурно-влажностных режимах 8-мм фильмокопия может изменять свои свойства (повышается хрупкость, выцветают красители), изготовитель не принимает рекламаций по фильмокопиям, хранящимся в условиях, не соответствующих указанным в данной инструкции, а также не производит замены фильмокопий при порче её в результате неправильной эксплуатации.

*п/о «Копирфильм»*